


# INFORMATIONS TECHNIQUES

## TUBE PE 100 RCD PRELEN LSH

### Noir



## Correspondance SDR – PRESSION NOMINALE



**SDR : Le SDR est le rapport du diamètre extérieur / épaisseur de paroi**

	<b>PE 100 RC / RCD</b>
<b>Coefficient de sécurité</b>	<b>1,25</b>
<b>SDR 11</b>	<b>PN 16</b>
<b>SDR 17</b>	<b>PN 10</b>

Les tubes PE 100 RC / RCD PRELEN LSH sont marqués de façon indélébile tous les mètres.

Tous les tubes sont disponibles en longueur :

- 5 mètres
- 6 mètres
- 12 mètres



## TUBE PE 100 RCD PRELEN LSH SDR 11

Ø extérieur	Epaisseur de Paroi	Poids au ml
90	8,2	2,14
110	10	3,18
125	11,4	4,12
140	12,7	5,13
160	14,6	6,74
180	16,4	8,51
200	18,2	10,5
225	20,5	13,3
250	22,7	16,3
280	25,4	20,5
315	28,6	25,9



## TUBE PE 100 RCD PRELEN LSH SDR 17

Ø extérieur	Epaisseur de Paroi	Poids au ml
90	5,4	1,47
110	6,6	2,19
125	7,4	2,79
140	8,3	3,5
160	9,5	4,57
180	10,7	5,77
200	11,9	7,12
225	13,4	9,03
250	14,8	11,1
280	16,6	13,9
315	18,7	17,6